



- ▶ WYSOKA WYDAJNOŚĆ
- ▶ STRON NA MINUTĘ: 110 (W TRYBIE CZARNO-BIAŁYM)
- ▶ POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: STANDARD 3000 ARKUSZY; MAKS. 8050 ARKUSZY
- ▶ WYSOKOWYDAJNE URZĄDZENIE O NAJWYŻSZEJ NIEZAWODNOŚCI I WYDAJNOŚCI
- ▶ ROZBUDOWANE FUNKCJE WYKAŃCZANIA OBEJMUJĄCE ZSZYWANIE DO 100 STRON, ZSZYWANIE BROSZUR, ZAGINANIE W UKŁADZIE Z, DZIURKOWANIE W SYSTEMIE GBC I DOŁĄCZANIE WKŁADEK
- ▶ JEDEN Z SZYBSZYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU SKANERÓW O PRĘDKOŚCI 120 ORYGINAŁÓW NA MINUTĘ - STANDARDOWO ZAINSTALOWANY DWUSTRONNY PODAJNIK ORYGINAŁÓW O POJEMNOŚCI 250 ARKUSZY I FUNKCJĄ SKANOWANIA W KOLORZE
- ▶ WYGODNA OBSŁUGA DZIĘKI 10,4-CALOWEMU DOTYKOWEMU PANELOWI LCD
- ▶ PEŁEN DOSTĘP OD PRZODU DO KLUCZOWYCH PODZESPOŁÓW URZĄDZENIA GWARANTUJĄCY ŁATWE SERWISOWANIE I MAKSYMALIZUJĄCY OKRES PEŁNEJ SPRAWNOŚCI URZĄDZENIA

Przyjrzyj się funkcjom urządzenia MX-M1100, a przekonasz się, że nadaje się ono idealnie do przetwarzania dużych zadań w trybie ciągłym. Dodatkowe atuty to superszybkie wydruki z prędkością 110 stron na minutę i możliwość drukowania na papierze o gramaturze 300 g/m².

OGÓLNE

- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): **110**
- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): **41**
- ▶ Format papieru: maks.- min.: **A3W-A5R**
- ▶ Gramatura papieru (g/m²): **60-300**
- ▶ Pojemność: standardowa (arkuszy): **3000**
- ▶ Pojemność: maks. (arkuszy): **8050**
- ▶ Czas nagrzewania (w sekundach): **240**
- ▶ Pamięć ogólna min./maks. (MB): **768/1536**
- ▶ Pamięć drukarki min./maks. (MB): **512/1024**
- ▶ Twardy dysk: **STD**
- ▶ Pojemność twardego dysku (GB): **80**
- ▶ Dupleks: **STD**
- ▶ Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220-240V, 8A, 50/60Hz**
- ▶ Pobór mocy (kW): **2,99**
- ▶ Wymiary urządzenia podstawowego (mm): **1301 x 771 x 1518**
- ▶ Wymiary w pełnej konfiguracji (mm): **3831 x 771 x 1518**
- ▶ Waga (kg): **300**

PODAJNIK DOKUMENTÓW

- ▶ Pojemność podajnika oryginałów (kartek): **250**
- ▶ Szybkość podawania oryginałów - tryb cz.-b.: **120**
- ▶ Szybkość podawania oryginałów - tryb kolorowy: **60**

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

- ▶ Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja): **STD**
- ▶ Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron): **45000**
- ▶ Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron): **14000**
- ▶ Programowane zadania: **Kopiowanie, drukowanie, skanowanie i wysyłanie faksów**
- ▶ Foldery do przechowywania dokumentów: **Folder plików tymczasowych, folder główny i foldery własne (maks. 500)**
- ▶ Przechowywanie faksów poufnych: ✓

FAKS

- ▶ Faks (std./opcja): **STD**
- ▶ System kompresji: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protokół komunikacyjny: **Super G3**
- ▶ Czas transmisji (w sekundach): **3**
- ▶ Szybkość modemu (b/s): **33,600**
- ▶ Rozdzielczość transmisji: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- ▶ Format dokumentu (min.): **A5R**
- ▶ Format dokumentu (maks.): **A3**
- ▶ Pamięć (MB) std./maks.: **8**
- ▶ Poziomy szarości: **256**
- ▶ Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: **999**
- ▶ Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): **500**

KOPIARKA

- ▶ Format oryginału (maks.): **A3**
- ▶ Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **3,2**
- ▶ Sorter elektroniczny (standard): ✓
- ▶ Kopiowanie ciągle (maks. kopii): **9999**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość druku (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **256**
- ▶ Zakres regulacji skali (%): **25-400**
- ▶ Zaprogramowane skale kopiowania: **10**

SKANER

- ▶ Skaner sieciowy (std./opcja): **STD**
- ▶ Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": ✓
- ▶ Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- ▶ Formaty plików: **TIFF, PDF, encrypted PDF, JPG**
- ▶ Narzędzia skanera: **Network Scan Tool, Sharpdesk™, Sharp Twain**
- ▶ Skanowanie na pulpit: ✓
- ▶ Skanowanie do FTP, Email: ✓
- ▶ Skanowanie do folderu sieciowego: ✓
- ▶ Skanowanie do pamięci USB: ✓

DRUKARKA

- ▶ Drukarka sieciowa (std./opcja): **STD**
- ▶ Rozdzielczość (dpi): **600 x 600**
- ▶ Podwyższona rozdzielczość (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Interfejs standardowy/opcjonalny: **Std USB 2.0,10Base-T/100Base-TX**
- ▶ Obsługiwane systemy std.: **Windows 98, Me, NT4.0 SP5 or later, 2000, Server 2003, XP, Vista**
- ▶ Obsługiwane systemy opcj.: **Mac OS 9.0 to 9.2.2, X10.1.5,10.2.8,10.3.3 - 10.3.9,10.4 -10.4.10,10.5 - 10.5.1**
- ▶ Protokoły sieciowe: **TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk), IPv6**
- ▶ Protokoły druku: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL std./opcja: **Std PCL6/5e, Opt PS3 emulation**
- ▶ Dostępne czcionki: **80 (PCL), 136 (PS3)**

OPCJE WYKAŃCZANIA

- ▶ Wydajność wyjściowa: **3500**
- ▶ Maks. liczba zszyw. Arkuszy: **100**
- ▶ Zszywanie broszur: **OPT**
- ▶ Przesunięcie offsetowe: **STD**
- ▶ Dziurkacz: **OPT**
- ▶ Moduł dziurkacza GBC: **OPT**
- ▶ Inserter: **OPT**
- ▶ Moduł zaginający: **OPT**

www.sharp.pl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL