

# SHARP

## MX-M260



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
- Prędkość: 26 str./min (w trybie cz.-b.)
- Pojemność podajników papieru: 1100 arkuszy standardowo; 2100 arkuszy maksymalnie
- Oszczędzający przestrzeń wewnętrzny finiszier
- Opcjonalna funkcja druku sieciowego
- Opcjonalny skaner sieciowy
- Opcjonalny dwustronny podajnik dokumentów i moduł duplex w standardzie
- Opcjonalny separator zadań pozwala oddzielić odebrane fakсы od kopii i wydruków

Czarno-białe urządzenie MX-M260 A3 to idealny wybór dla dynamicznych grup roboczych, które potrzebują maksymalnej wydajności i uniwersalności, a chcą ponadto zaoszczędzić przestrzeń biurową. Innowacyjny opcjonalny finiszier wewnętrzny umożliwia automatyczne sortowanie, zszywanie i separację offsetową bez konieczności instalacji elementów powiększających gabaryty urządzenia. Stosownie do potrzeb urządzenie można wyposażyć w opcjonalne sieciowe funkcje drukowania i skanowania oraz moduł faksu, a także dodatkowe podajniki papieru i funkcje zabezpieczające. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, a opcjonalne wydajne oprogramowanie sieciowe jeszcze dodatkowo upraszcza zarządzanie jego ustawieniami.



### Ogólne

- Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4): -
- Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): **26**
- Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3): -
- Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): **15**
- Format papieru: min.- maks.: **A3-A5**
- Gramatura papieru (g/m<sup>2</sup>): **56-200**
- Pojemność: standardowa (arkuszy): **1100**
- Pojemność: maks. (arkuszy): **2100**
- Czas nagrzewania (w sekundach): **23**
- Pamięć ogólna min./maks. (MB): **32/1056**
- Pamięć drukarki min./maks. (MB): **64/320**
- Twardy dysk: -
- Pojemność twardego dysku (GB): -
- Duplex: **Std**
- Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- Pobór mocy (kW): **1,45**
- Wymiary (mm): **623 x 628 x 653**
- Waga (kg): **46**

### Kopiarka

- Format oryginału (maks.): **A3**
- Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.): -
- Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **4,8**
- Sorter elektroniczny (standard)
- Kopiowanie ciągłe (maks. kopii): **999**
- Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): **400 x 600**
- Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): -
- Rozdzielczość druku (dpi): **600 x 600**
- Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **256**
- Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy: -
- Zakres regulacji skali (%): **25-400**
- Zaprogramowane skale kopiowania: **10**

### Podajnik dokumentów

- Pojemność podajnika oryginałów (kartek): **100**

### Skaner

- Skaner sieciowy (std./opcja): **Opt**
- Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"
- Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): **600 x 600**
- Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): **600 x 600**
- Formaty plików: **TIFF, PDF**
- Narzędzia skanera: **Sharpdesk**
- Skanowanie na pulpit
- Skanowanie do FTP, Email

### Funkcja archiwizacji dokumentów

- Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja): -
- Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron): -
- Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron): -
- Programowane zadania: -

- Foldery do przechowywania dokumentów: -

### Drukarka

- Rozdzielczość (dpi): **600 x 600**
- Podwyższona rozdzielczość (dpi): **600 x 1200**
- Drukarka sieciowa (std./opcja): **Opcja**
- Interfejs standardowy/opcjonalny: **Standardowo USB 2.0, opcjonalnie 10/100 BaseTX**
- Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: **Win 2000/XP, Server 2003/2008, Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie: **Mac OS 9.0-9.2.2/Max OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.6**
- Protokoły sieciowe: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protokoły druku: **LPR, Raw TCP (port 9100) POP3, HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP**
- Emulacja PDL std./opcja: **Standardowo SPLC (język GDI z kompresją JBIG), opcjonalnie PCL5e/PCL6, opcjonalnie PostScript3**
- Dostępne czcionki: **80 (PCL), 136 (PS3)**

### Faks

- Faks (std./opcja): **Opcja**
- System kompresji: **JBIG/MMR/MR/MH**
- Protokół komunikacyjny: **Super G3**
- Czas transmisji (w sekundach): **3**
- Szybkość modemu (b/s): **33600**
- Rozdzielczość transmisji: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- Format dokumentu (min.): **A5**
- Format dokumentu (maks.): **A3**
- Pamięć (MB): **2/10**
- Poziomy szarości: **256**
- Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: **500**
- Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): **200**

### Opcje wykańczania

- Maksymalna wydajność wyjściowa: **500**
- Zszywanie (liczba arkuszy), maks.: **50**
- Przesunięcie offsetowe