



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Prędkość: 75 str./min (w trybie cz.-b.)
- Pojemność podajników papieru: 3100 arkuszy standardowo; 6600 arkuszy maksymalnie
- Rzeczywista rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi
- 8,5-calowy kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD upraszcza obsługę wszystkich istotnych funkcji
- Szybkość skanowania: 75 oryginałów na minutę w trybie czarno-białym i kolorowym
- Wydajne wielowarstwowe rozwiązania zabezpieczające skutecznie chronią dane i dokumenty
- Zdalny pulpit ułatwiający obsługę i wsparcie techniczne

Model MX-M753U ustanawia nowy standard wśród wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych. Nie tylko wykonuje on wydruki o wyjątkowej jakości z prędkością 75 stron na minutę, ale przyczynia się też do znacznego podniesienia produktywności. Złożone zadania mogą być przetwarzane z łatwością dzięki pojemnym podajnikom papieru, dużym szybkościom skanowania w kolorze, przejrzystemu dotykowemu 8,5-calowemu wyświetlaczowi, wydajnym narzędziom podnoszącym produktywność, 80-gigabajtowemu dyskiowi, oraz licznym opcjonalnym urządzeniami wykańczającym (100-kartkowemu finiszermu ze zszywaczem, finiszermu siodłowym i inserterowi). Zintegrowana funkcja zarządzania dokumentami zarówno w komputerze jak i na dysku w urządzeniu MX-M753U zapewnia sprawną komunikację w biurze oraz umożliwia skanowanie i wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną. Urządzenie to można również wyposażyć w platformę Sharp OSA, zapewniającą dostęp do licznych rozwiązań programowych oferowanych przez niezależne firmy.



Ogólne

- Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): **75**
- Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): **39**
- Format papieru: min.- maks.: **A5R - A3**
- Gramatura papieru (g/m²): **56 - 209**
- Pojemność: standardowa (arkuszy): **3100**
- Pojemność: maks. (arkuszy): **6600**
- Czas nagrzewania (w sekundach): **30**
- Pamięć ogólna min./maks. (MB): **512**
- Pamięć drukarki min./maks. (MB): **1024/2048**
- Twardy dysk: **Std**
- Pojemność twardego dysku (GB): **80**
- Dupleks: **Std**
- Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Pobór mocy (kW): **1,84**
- Wymiary (mm): **728 x 683 x 1213**
- Waga (kg): **190**

Kopiarka

- Format oryginału (maks.): **A3**
- Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **3,5**
- Sorter elektroniczny (standard): **✓**
- Kopiowanie ciągle (maks. kopii): **999**
- Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): **600 x 600**
- Rozdzielczość druku (dpi): **600 x 600**
- Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **256**
- Zakres regulacji skali (%): **25 - 400**
- Zaprogramowane skale kopiowania: **10**

Podajnik dokumentów

- Pojemność podajnika oryginałów (kartek): **150**

Skaner

- Skaner sieciowy (std./opcja): **Opt**
- Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": **✓**
- Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600**
- 50 - 9600 custom
- Formaty plików: **TIFF, PDF, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS, High-Compression PDF**
- Narzędzia skanera: **Sharpdesk**
- Skanowanie na pulpit: **✓**
- Skanowanie do FTP, Email: **✓**
- Skanowanie do folderu sieciowego: **✓**
- Skanowanie do pamięci USB: **✓**




Funkcja archiwizacji dokumentów

- Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja): **Std**
- Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron): **20.000**
- Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron): **10.000**
- Programowane zadania: **Kopiowanie, drukowanie, drukowanie bezpośrednie, skanowanie, wysyłanie faksów**
- Foldery do przechowywania dokumentów: **Quick File Folder, Main Folder, Custom Folder (max 1.000)**
- Przechowywanie faksów poufnych: **✓**

Drukarka

- Rozdzielczość (dpi): **1200 x 1200**
- Podwyższona rozdzielczość (dpi): **1200 x 1200**
- Drukarka sieciowa (std./opcja): **Opcjonalnie**
- Interfejs standardowy/opcjonalny: **Standardowo USB 2,0; opcjonalnie 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: **Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2**
- Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie: **MAC OS 9.0 - 9.2.2
MAC OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5 -10.5.8/10.6 - 10.6.2**
- Protokoły sieciowe: **TCP/IP (IPv4 i IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protokoły druku: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP**
- Emulacja PDL std./opcja: **Standardowo PCL6/PCL5e, opcjonalnie PostScript3**
- Dostępne czcionki: **80 (PCL), 136 (PS3)**

Opcje wykańczania

- Maksymalna wydajność wyjściowa: **4250**
- Zszywanie (liczba arkuszy), maks.: **100**
- Zszywanie broszur: 
- Przesunięcie offsetowe: 
- Dziurkacz: 

Faks

- Faks (std./opcja): **Opcjonalnie**
- System kompresji: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protokół komunikacyjny: **Super G3/G3**
- Czas transmisji (w sekundach): **3**
- Szybkość modemu (b/s): **33.600 - 2.400**
- Rozdzielczość transmisji: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- Format dokumentu (min.): **A5**
- Format dokumentu (maks.): **A3**
- Pamięć (MB): **8**
- Poziomy szarości: **256**
- Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: **1.000**
- Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): **500**