



- ▶ KOPIATOR/SKRIVARE/SCANNER - FAX SOM EXTRA TILLBEÖR
- ▶ 16 SVARTVITA SIDOR PER MINUT
- ▶ PAPPERSKAPACITET: STANDARD 600 ARK, MAX 1100 ARK
- ▶ FULLFÄRGSSCANNING I A3-FORMAT
- ▶ DUBBELSIDIGT OCH ELEKTRONISK SORTERINGSFUNKTION SOM STANDARD
- ▶ ARKVÄNDANDE DOKUMENTMATARE (RSPF) SOM TILLVAL FÖR MAXIMAL PRODUKTIVITET
- ▶ NÄTVERKSUTSKRIFT/SCANNING SOM TILLVAL

Dubbelsidig utskrift, kopiering och färgscanning - MX-M160D svartvitt A3 multifunktionssystem får rum med allt i ett förvånansvärt behändigt format. Tack vare SPLC (Sharp Printer Language with Compression) får du maximal utskriftshastighet även vid mer komplexa jobb. Kopieringen är lika snabb och användbara funktioner som E-sortering för produktion och sortering av flera dokumentsatser utan behov av skrymmande sorteringsmoduler, ökar produktiviteten. En 40-arks dokumentmatare (SPF) för enkelsidiga original eller arkvändande dokumentmatare (RSPF) för dubbelsidiga original finns som tillval för effektivare dubbelsidig scanning och kopiering. Och med tillval för kraftfull nätverksutskrift/scanning och Super G3 faxning, kan multifunktionssystemets funktionalitet utökas ytterligare.



ALLMÄNT

- Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4): **16**
- Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3): **9**
- Pappersstorlek: Min-Max: **A6 - A3**
- Pappersvitk (g/m²): **56-90 (Bypass 56-200)**
- Papperskapacitet:Standard (ark): **350**
- Papperskapacitet: Max (ark): **1100**
- Uppvärmningstid (sek): **45**
- Kopieringsminne min/max (MB): **48**
- Skrivarens minne min/max (MB): **64/320**
- Duplex: **STD**
- Strömförsljning - lokal märkspänning växelström (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- Energiförbrukning (kW): **1,2**
- Mått (B x D x H) (mm): **590 x 574 x 437**
- Vikt (kg): **28,1**

DOKUMENTMATARE

- Originalkapacitet (ark): **40**

SKRIVARE

- Upplösning (dpi): **600**
- Nätverkskrivare (standard/tillbehör): **OPT**
- Gränssnitt standard/tillbehör: **STD USB 2.0, OPT 10/100 BaseTX**
- Stöder operativsystem standard: **Win 2000/XP/Vista**
- Stöder operativsystem tillbehör: **Windows Server 2003/2008; Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.6**
- Nätverksprotokoll: **TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, Ether Talk**
- Utstraffsprotokoll: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- PDL standard/tillbehör: **STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL5e/PCL6, OPT PostScript 3**
- Typsritt: **80 (PCL), 136 (PS3)**

EFTERBEHANDLING

- Off-set förskjutning: **STD**

KOPIATOR

- Originalstorlek (Max): **A3**
- Tid för förstakopia svartvitt (sek): **7,2**
- Elektronisk sortering standard: **✓**
- Kontinuerlig kopiering (max kopior): **999**
- Upplösning scanning svartvitt (dpi): **600 x 600**
- Upplösning scanning färg (dpi): **600 x 600**
- Upplösning skrivare (dpi): **600 x 600**
- Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt: **2**
- Gradering (motsvarande nivåer) - färg: **256**
- Zoomomfång (%): **25-400**
- Förinställda skalar: **10**

SCANNER

- Nätverksscanner (standard/tillbehör): **OPT**
- Scanningmetod push scan och pull scan: **✓**
- Upplösning push scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600**
- Upplösning pull scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600 custom**
- Filformat: **TIFF, PDF, JPEG**
- Scannerverktyg: **Button Manager, TWAIN, Sharpdesk**
- Scannerdestinationer desktop: **✓**
- Scannerdestinationer FTP, E-post: **✓**

FAX

- Fax (standard/tillbehör): **OPT**
- Komprimeringsmetod: **JBIG/MMR/MR/MH**
- Kommunikationsprotokoll: **Super G3**
- Överföringstid: **3**
- Modemhastighet (bps): **33.600 - 2.400**
- Överföringsupplösning: **STD: 203,2 x 97,8 dpi/Super Fine: 406,4 x 391 dpi**
- Arbetsbredd (min): **A5**
- Arbetsbredd (max): **A3**
- Minne (MB): **2/10**
- Gräskalennivåer: **256**
- Registrering av inkommende/utgående fax: **300**
- Gruppssändning: **200**

www.sharp.se

SHARP

Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS SVERIGE AB
TELEFON 08 - 634 36 00
INFO.SE@SHARP.EU
WWW.SHARP.SE